

## A5 坚固型北斗智能终端

A5 坚固型北斗智能终端搭载骁龙 64 位四核处理，支持 BDS、GPS、GLONASS 卫星系统接收，全网通网络模块，5.3 英寸高清阳光屏，IP67 防护，抗 1.2 米跌落，从容应对复杂工况。



### 产品特点



#### 专业定位模块

支持 BDS / GPS / GLONASS 卫星星座接收，支持单北斗定位，精准高效。



#### 高清摄像

1300 万像素摄像头，支持精细拍摄模式，方便进行图像及视频属性信息的采集。



#### 4G全网通

支持移动、联通、电信 2/3/4G 全网络信号，优化用户的资产配置效率。



#### Android 系统

Android 5.1 系统在内存、电源管理等方面较之前版本有较大提升，并提供二次开发技术支持。



#### 工业三防设计

工业三防设计，IP67 防护等级，高抗伤性和高耐久性，从容应对复杂工况。



#### 超灵敏触控屏幕

5.3 英寸半反半透显示屏，可保障阳光下清晰可视，搭载超灵敏触控技术，支持戴手套操作。



#### 骁龙处理器

搭载 64 位四核 1.2GHz 骁龙处理芯片，为设备提供更加高效的运行效率和极低的功耗。



#### 丰富的 APP 应用

配备丰富的行业应用软件，可实现导航、测量、矢量及栅格图形加载等众多的行业应用功能。


**技术参数**

A5 产品技术参数				
系 统	操作系统	Google Android 5.1.1		
	处理器	64位 四核 1.2GHz		
GNSS	卫星接收	BDS、GPS、GLONASS, 支持 SBAS		
	通道数	72		
	定位类型	BDS/ BDS+ GPS / GPS + GLONASS		
	定位精度	单 点	2-5m	
		SBAS	1-3m	
更新频率	1Hz			
电 源	电池电压	3.7V		
	电池电量	3100mAh		
存 储	RAM	2GB		
	ROM	16GB		
	扩展存储	支持MicroSD存储扩展, 最大支持32GB		
数据通讯	数据线接口	Micro USB, 支持 MicroUSB 串口通信		
	运营商网络	FDD-LTE / TD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / GSM, CDMA2000, 支持语音通话		
	其 他	13.56MHz RFID、WiFi、蓝牙		
屏幕特性	屏幕尺寸	5.3 英寸		
	分辨率	1280×720		
	分辨率类型	全贴合工艺, 阳光下清晰可见		
	触屏类型	电容式触摸屏, 支持多点触控		
防护及环境特性	防尘防水	IP67		
	抗跌落	1.2m抗跌落		
	工作温度	-20°C ~ +60°C		
	存储温度	-30°C ~ +70°C		
传感器及多媒体	传感器	电子罗盘、加速度传感器、光线传感器、接近传感器、陀螺仪		
	摄像头	主摄像头 1300 万像素, 前摄像头 200 万像素		
	音 频	听筒、话筒、扬声器、3.5mm 耳机接口		
物理特性	尺 寸	164.6mm × 85.75mm × 15.2mm (长 × 宽 × 厚)		
	按 键	2 个音量按键		
		2 个自定义按键		
		1 个电源按键		
		1 个复位孔		
		3 个 Android 软按键		